

Podatkovni list proizvoda

Karakteristike

13195

Kaedra – višenamjenski – 340 x 460 mm – 17
prethodno napravljenih otvora



Glavno

Range	Kaedra
Product or component type	Weatherproof enclosure
Enclosure type	Versatile enclosure

Komplementarno

Enclosure mounting	Surface
Number of horizontal rows	1
Electrical insulation class	Class II Double insulation
Type of front cover	Opaque
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Locking options description	Optional keylock
Enclosure material	Self-extinguishing polymer
Width	340 mm
Height	460 mm
Depth	160 mm
Colour	Enclosure : light grey (RAL 7035)

Okolina

standards	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
fire resistance	650 °C conforming to IEC 60695-2-1
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK09 conforming to EN 50102
environmental characteristic	UV resistant class 3 conforming to ISO 4582 2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2 2013
overvoltage category	II
ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu sadržanih informacija.