

Podatkovni list proizvoda

Karakteristike

14812

češljasta sabirnica – 2 pola – 125 A / 63 A po izlazu
– D = 432 mm, 16 x 27 mm



Glavno

Range	Acti 9
Product or component type	Comb busbar
Accessory / separate part category	Connection accessory
Lines description	1L + N
Total number of 18 mm modules	24

Komplementarno

Number of ways	8 ways N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 2P
Connection pitch	27 mm
Connector type	Tooth
Distance between way	54 mm
Marking	N L
Insulation	Insulated
Device presentation	Cutable
[Ie] rated operational current	125 A (40 °C)
[Ue] rated operational voltage	500 V AC
[Ui] rated insulation voltage	620 V AC
Mounting mode	Horizontal
Mounting location	Top on tunnel type terminals
9 mm pitches	48
Width	430 mm
Colour	Anthracite grey (RAL 7016)
Range compatibility	Acti 9 C120 Acti 9 NG125

Okolina

standards	IEC 60664-1
fire resistance	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
pollution degree	3

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
 Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.