

### Glavno

Range	Prisma
Product or component type	Terminal block

### Komplementarno

[In] rated current	125 A
[Ui] rated insulation voltage	500 V
Number of terminal blocks	1 screw with 10 outgoers
Distribution block outgoers	4 x 16 mm <sup>2</sup> 1 x 35 mm <sup>2</sup> 5 x 10 mm <sup>2</sup>
Range compatibility	Prisma - G Pragma Opale

### Okolina

### Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.