



### Glavno

Range	Acti 9
Product or component type	Comb busbar
Accessory / separate part category	Connection accessory
Lines description	3L + N
Total number of 18 mm modules	12

### Komplementarno

Number of ways	12 ways N + 3 L (balanced)
Poles configuration for 1 way	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Connection pitch	9 mm
Connector type	Tooth
Distance between way	54 mm
Marking	N L1 N L2 N L3
Insulation	Insulated
Device presentation	Cuttable
[Ie] rated operational current	80 A ( 40 °C )
[Ue] rated operational voltage	400 V AC Ph/Ph 230 V AC Ph/N
[Ui] rated insulation voltage	440 V AC conforming to IEC 61439-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Mounting mode	Horizontal
Mounting location	Top on tunnel type terminals
9 mm pitches	24
Width	216 mm
Colour	Light grey ( RAL 7035 )
Range compatibility	Multi 9 N40 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iDPN Multi 9 N40 Vigi / N40 Vigi

### Okolina

standards	IEC 60947-7 EN/IEC 60439-1
fire resistance	960 °C ( 30 s ) conforming to IEC 60695-2-1
pollution degree	3 conforming to IEC 60947-7

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.