



### Glavno

Range of product	NS80H-MA
Range	Compact
Device short name	2 OF
Product or component type	Auxiliary contact
Device application	Control
Range compatibility	Compact - Compact NS circuit breaker Compact - Compact NSC circuit breaker
Signal contacts composition	2 NO/NC

### Komplementarno

Auxiliary contacts type	Standard
[Ith] conventional free air thermal current	6 A
[Ie] rated operational current	DC-12: 6 A DC 24 V DC-12: 0.6 A DC 110 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 110 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 24 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 48 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 480 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-15: 0.1 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-15: 1.5 A AC 50/60 Hz 480 V AC-15: 2 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-15: 4 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-15: 5 A AC 50/60 Hz 110 V AC-15: 6 A AC 50/60 Hz 24 V AC-15: 6 A AC 50/60 Hz 48 V DC-12: 0.3 A DC 250 V DC-12: 2.5 A DC 48 V DC-14: 0.03 A DC 250 V DC-14: 0.05 A DC 110 V DC-14: 0.2 A DC 48 V DC-14: 1 A DC 24 V
Minimum load	100 mA at 24 V

### Okolina

### Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i poplunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric, Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.