

Podatkovni list proizvoda

Karakteristike

28073

oslobađanje napona Compact MX – 380..415 V AC
50 Hz



Glavno

Device short name	MX
Product or component type	Voltage release
Device application	Control
Range compatibility	Compact NS Compact NG Compact NSC
Voltage release type	Shunt trip release
[Uc] control circuit voltage	380...415 V AC

Komplementarno

Control signal type	Impulse Maintained
Impulse duration	≥ 20 ms
Threshold tripping voltage	$0.7...1.1 \times U_n$
Response time	50 ms
Auxiliary connection terminal	Screw terminal $0...1.5$ mm ²

Okolina

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i poplunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.