



Glavno

Range of product	NS1600b...3200 NS630b...1600
Product or component type	Control unit
Range compatibility	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600
Device application	Distribution
Poles description	3P 4P
Protected poles description	3t 3t + N/2 4t
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Trip unit name	Micrologic 2.0
Trip unit technology	Electronic
Trip unit protection functions	Basic protection
Trip unit rating	630 A (50 °C) 800 A (50 °C) 1000 A (50 °C) 1250 A (50 °C) 1600 A (50 °C) 2000 A (50 °C) 3200 A (50 °C) 2500 A (50 °C)
Protection type	Instantaneous short-circuit protection Overload protection (long time)

Komplementarno

Mounting mode	Drawout Fixed
Long time pick-up adjustment type Ir	Adjustable
Long time pick-up adjustment range	0.4...1 x Ir
Long time delay adjustment type	Adjustable 9 settings
[tr] long-time delay adjustment range	0.7...16.6 s 7.2 x Ir 0.7...24 s 6 x Ir 12.5...600 s 1.5 x Ir
Thermal memory	20 mn
Instantaneous pick-up adjustment type li	Adjustable
Instantaneous pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir

Okolina

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih podružnica ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.