



### Glavno

Device short name	MN
Product or component type	Voltage release
Device application	Control
Range compatibility	Compact NS630b...1600 Masterpact NT
Voltage release type	Undervoltage release
[Uc] control circuit voltage	48 V AC 48...60 V DC

### Komplementarno

Threshold tripping voltage	0.35...0.7 Un - during opening time 0.85 Un - during closing time
Supply holding power	4.5 W
Mounting mode	Drawout
Response time	40 ms Masterpact NT

### Okolina

### Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.