

## Podatkovni list proizvoda

### Karakteristike

# 50283

mobilni generator XGR Vigilohm – 380...415 V AC  
50/60 Hz – 2,5 mA 2,5 Hz



### Glavno

Range of product	Vigilohm
Device short name	XGR
Product or component type	Locating signal generator
Earthing system	IT

### Komplementarno

Network rated voltage	500 V - DC (between poles) 0...760 V - AC at 45...400 Hz (device connected to neutral) 0...440 V - AC at 45...400 Hz (device connected to phase)
[Us] rated supply voltage	380/415 V - AC at 50/60 Hz
Output frequency	2.5 Hz
Power consumption in VA	<= 15 VA
Measurement current	2.5 mA
Relative impedance	40 kOhm
Material	Plastic
Product weight	0.85 kg
Height	59 mm
Width	108 mm
Depth	189 mm

### Okolina

### Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.  
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.  
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.  
 Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.