

Glavno

Range of product	Vigilohtm
Device short name	XLI300
[Us] rated supply voltage	220...240 V AC, 50/60 Hz
Mounting position	Vertical

Komplementarno

Power consumption in VA	30 VA
Mounting mode	Flush-mounted
Function available	Internal communication, external communication
Communication port protocol	Modbus
Height	129 mm
Width	76 mm
Depth	209.5 mm
Product weight	1.864 kg
Auxiliary connection terminal	Cable connector for external bus Tunnel type terminals, cable cross section: 1.5 mm ² for Vigilohtm system bus
Transmission rate	300...19200 bauds
Data format	8 bits, no parity, 1 start, 1 stop

Okolina

dielectric strength	2500 V
IP degree of protection	IP30 IP40 (front)
ambient air temperature for operation	-5...55 °C
ambient air temperature for storage	-25...70 °C

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.