

Podatkovni list proizvoda

Karakteristike

81297

Industrijska utičnica PratiKa – 125 A – 3P + E – 480...500 V AC – IP67



Glavno

Range	PratiKa
Product or component type	Socket
Device short name	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Poles description	3P + E
Network type	AC
Outlet standard	Industrial

Komplementarno

Mounting mode	Panel-mounted
Plug, socket, control station shape	Angled
[In] rated current	125 A
[Ue] rated operational voltage	480...500 V
Network frequency	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	7 h
Plug, socket material	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Contacts material	Pins: stainless steel Springs: stainless steel Sleeves: nickel plated brass
Connections - terminals	Captive screws, completely loosened
Cable cross section	16...70 mm ²
Product weight	1.205 kg
Base dimension	110 x 114 mm
Height	114 mm
Width	129 mm
Depth	166 mm
Colour	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Black

Okolina

standards	EN 60309-1 EN 60309-2
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK08 conforming to EN 62262
fire resistance	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
relative humidity	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
ambient air temperature for operation	35 °C (86400 s)

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric, Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.