

Podatkovni list proizvoda

Karakteristike

81721

Utikač PratiKa, vijčani spoj-pod kutom od 90°-32 A-3P + N + E-380...415V AC-IP44



Glavno

| | |
|---------------------------|--------------|
| Range | PratiKa |
| Product or component type | Wander plug |
| Device short name | PratiKa plug |
| Plug, socket category | Low voltage |
| Poles description | 3P + N + E |
| Network type | AC |
| Outlet standard | Industrial |

Komplementarno

| | |
|-------------------------------------|---|
| Plug, socket, control station shape | 90° angled |
| [In] rated current | 32 A |
| [Ue] rated operational voltage | 380...415 V |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| Ground lug clockwise position | 6 h |
| Plug, socket material | Self-extinguishing engineering polymer housing: |
| Contacts material | Nickel plated brass pins: |
| Connections - terminals | Captive screws |
| Cable cross section | 2.5...10 mm ² |
| Cable outer diameter | 11.5...21 mm |
| Cable entry | Cable gland |
| Thread type | Pg 21 |
| Product weight | 0.253 kg |
| Height | 141 mm |
| Width | 116 mm |
| Depth | 116 mm |
| Colour | Grey (RAL 7035) |
| Voltage colour | Red |

Okolina

| | |
|---------------------------------------|--|
| standards | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| IP degree of protection | IP44 conforming to IEC 60529 |
| IK degree of protection | IK08 conforming to EN 62262 |
| fire resistance | 850 °C conforming to IEC 60695-2-11 |
| relative humidity | 50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C) |
| operating altitude | 2000 m |
| ambient air temperature for operation | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
 Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih podružnica ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.