

Podatkovni list proizvoda

Karakteristike

81758

Utikač PratiKa, vijčani spoj – pod kutom – 16 A – 3P
+ E – 380...415 V AC – IP67



Glavno

Range	PratiKa
Product or component type	Wander plug
Device short name	PratiKa plug
Plug, socket category	Low voltage
Poles description	3P + E
Network type	AC
Outlet standard	Industrial

Komplementarno

Plug, socket, control station shape	Angled
[In] rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	380...415 V
Network frequency	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Contacts material	Nickel plated brass pins:
Connections - terminals	Captive screws
Cable cross section	1...4 mm ²
Cable outer diameter	8...15 mm
Cable entry	Cable gland
Thread type	Pg 16
Product weight	0.173 kg
Height	115 mm
Width	98 mm
Depth	98 mm
Colour	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Okolina

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK08 conforming to EN 62262
fire resistance	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
relative humidity	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
 Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.