



Glavno

Range	PratiKa
Product or component type	Interlocked socket
Device short name	PK Unika socket
Plug, socket category	Extra-low voltage
Poles description	2P
Network type	AC
Outlet standard	Industrial

Komplementarno

[In] rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	230 V
Output voltage	24 V
Network frequency	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	Without
Secondary keyway clockwise position	Without
Transformer rated power in VA	160 VA
Fuse type	Cylindrical
Fuse size	Without
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Contacts material	Nickel plated brass sleeves:
Connections - terminals	Captive screws
Cable cross section	<= 6 mm ²
Cable outer diameter	<= 25 mm
Cable entry	Cable gland
Thread type	Pg 21
Base dimension	103 x 225 mm
Height	225 mm
Width	103 mm
Depth	126 mm
Colour	Violet (RAL 7035)
Voltage colour	Violet

Okolina

standards	EN 50102 IEC 309-1 IEC 309-2 IEC 529 IEC 695-2-1 IEC 742
IP degree of protection	IP44 conforming to IEC 529
IK degree of protection	IK09 conforming to EN 50102
fire resistance	750 °C conforming to IEC 60695-2-1
relative humidity	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
ambient air temperature for operation	35 °C (86400 s)

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.

