



Glavno

Range	PratiKa
Product or component type	Socket
Device short name	PratiKa socket
Plug, socket category	Extra-low voltage
Poles description	2P
Network type	AC
Outlet standard	Industrial

Komplementarno

Mounting mode	Wall-mounted
Plug, socket, control station shape	Angled
[In] rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	20...25 V
Network frequency	50/60 Hz
Plug, socket material	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Contacts material	Pins: stainless steel Springs: stainless steel Sleeves: nickel plated brass
Connections - terminals	Captive screws, completely loosened
Cable cross section	4...10 mm ²
Cable outer diameter	6...23 mm
Cable entry	Fair lead
Thread type	Pg 21
Product weight	0.199 kg
Base dimension	70 x 82 mm
Height	118 mm
Width	70 mm
Depth	81 mm
Colour	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Violet

Okolina

standards	EN 60309-1 EN 60309-2
IP degree of protection	IP44 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK08 conforming to EN 62262
fire resistance	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
relative humidity	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
ambient air temperature for operation	35 °C (86400 s)

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opisne i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric, Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.