

Podatkovni list proizvoda

Karakteristike

83906

Utikač PratiKa, vijčani spoj – ravni – 16 A – 3P + N + E – 200...250 V AC – IP44



Glavno

Range	PratiKa
Product or component type	Wander plug with phase inverter
Device short name	PratiKa plug
Plug, socket category	Low voltage
Poles description	3P + N + E
Network type	AC
Outlet standard	Industrial

Komplementarno

Plug, socket, control station shape	Straight
[In] rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	200...250 V
Network frequency	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	9 h
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Contacts material	Nickel plated brass pins:
Connections - terminals	Captive screws
Cable cross section	1...4 mm ²
Cable outer diameter	8...15 mm
Cable entry	Cable gland
Thread type	Pg 21
Product weight	0.176 kg
Height	163 mm
Width	74.5 mm
Depth	74.5 mm
Colour	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Blue

Okolina

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP degree of protection	IP44 conforming to IEC 60529
fire resistance	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
relative humidity	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i poplunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih podružnica ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.