



**Glavno**

Product or component type	Mounting box
---------------------------	--------------

**Komplementarno**

Enclosure mounting	Wall mounted
Number of horizontal rows	0
[In] rated current	16 A 32 A
Type of rail	DIN
Cable entry	Through smooth faces
Enclosure material	Housing: self-extinguishing polymer
Product weight	0.308 kg
Base dimension	103 x 225 mm
Width	103 mm
Height	250 mm
Depth	70 mm
Colour	Housing : light grey ( RAL 7035 )

**Okolina**

standards	EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60439-1 EN 62262 IEC 309-1 IEC 309-2 IEC 60529 IEC 695-2-1
fire resistance	750 °C conforming to IEC 60695-2-1
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK09 conforming to EN 50102
environmental characteristic	UV resistant class 3 conforming to ISO 4582 2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2 2013
ambient air temperature for operation	-25...40 °C

**Contractual warranty**

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.  
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.  
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.  
 Niti društvo Schneider Electric, Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.