

Podatkovni list proizvoda

Karakteristike

83934

PratiKa – poklopac za industrijski utikač – 16 A –
3P+E – IP 67



Glavno

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Range | PratiKa |
| Product or component type | Cap |
| Accessory / separate part category | Protection accessory |
| Outlet standard | Industrial |

Komplementarno

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| [In] rated current | 16 A |
| Poles description | 3P + E |
| Plug, socket material | Housing: self-extinguishing polymer |
| Product weight | 0.046 kg |
| Height | 250 mm |
| Width | 103 mm |
| Depth | 70 mm |
| Colour | Grey (RAL 7035) |

Okolina

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| standards | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| IP degree of protection | IP67 conforming to IEC 60529 |
| IK degree of protection | IK08 conforming to EN 62262 |
| fire resistance | 850 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| ambient air temperature for operation | -25...40 °C 35 °C (86400 s |

Contractual warranty

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i poplunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
 Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.