

GV2DM120P7

kombinirani pokretač DOL – TeSys GV2–DM –
13...18 A – 230 V AC



Glavno

Range of product	TeSys
Device short name	GV2DM
Product or component type	Motor starter
Motor starter type	Non reversing
Coordination type	Type 1
Poles description	3P
Utilisation category	AC-3
Motor power kW	9 kW at 440 V AC 50/60 Hz 9 kW at 500 V AC 50/60 Hz 7.5 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz 7.5 kW at 440 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Magnetic tripping current	223 A

Komplementarno

Device composition	1 3-pole contactor 1 combination block GV2AF3 1 motor circuit breaker type GV2ME
Thermal protection adjustment range	13...18 A
Rated breaking capacity	Iq 15 kA at 400/415 V conforming to IEC 60947-4-1 Iq 6 kA at 500 V conforming to IEC 60947-4-1 Iq 8 kA at 440 V conforming to IEC 60947-4-1
Product weight	0.606 kg
Height	176.4 mm
Width	45 mm
Depth	99.6 mm

Okolina

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i poplunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.