



Glavno

Range of product	TeSys
Device short name	GV2DP
Product or component type	Motor starter
Motor starter type	Non reversing
Coordination type	Type 2
Poles description	3P
Utilisation category	AC-3
Motor power kW	3 kW at 440 V AC 50/60 Hz 3 kW at 500 V AC 50/60 Hz 2.2 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz 2.2 kW at 440 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Magnetic tripping current	78 A

Komplementarno

Device composition	1 3-pole contactor 1 combination block GV2AF3 1 motor circuit breaker type GV2P
Thermal protection adjustment range	4...6.3 A
Rated breaking capacity	Iq 130 kA at 400/415 V conforming to IEC 60947-4-1 Iq 130 kA at 440 V conforming to IEC 60947-4-1 Iq 130 kA at 500 V conforming to IEC 60947-4-1
Product weight	0.736 kg
Height	186.8 mm
Width	45 mm
Depth	111.9 mm

Okolina

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric, Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.