

Glavno

Range	TeSys
Product or component type	Fault discrimination device
Range compatibility	TeSys TeSys GV7

Komplementarno

Function available	Differentiation of thermal overload and magnetic fault
Mounting location	Inside of the front panel
Auxiliary contacts operation	Fault signal
[Ue] rated operational voltage	110 V DC for control circuit 240 V DC for control circuit 110 V AC 50/60 Hz for control circuit 240 V AC 50/60 Hz for control circuit
Product weight	0.1 kg
Quantity per set	Set of 10

Okolina

Offer Sustainability


Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0744 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0744 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


Electric Trips

GV7AD111, AD112



Recommended Application Schemes GV7AD111, AD112

Fault indication




Associated components

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i poplunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.

KA1: CA2KN or CADN

Contactor opening on overload



Associated components KA1: CAD + LAD6K10 or RHKKM1: LC1 D or LC1 F

KA1: CAD + LAD6K10 or RHK

KM1: LC1 D or LC1 F