



Glavno

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Range of product | OptiLine 45 |
| Cabling installation system | Trunking |
| Product or component type | Internal corner |
| Colour tint | Polar white RAL 9003 |
| Quantity per set | Set of 1 |

Komplementarno

| | |
|--------------------|-------------|
| Trunking material | Plastic |
| Trunking dimension | 140 x 55 mm |
| Fixing mode | Snap-fitted |
| Material | PC/ABS |
| Length | 117 mm |
| Height | 149 mm |
| Width | 117 mm |

Okolina

| | |
|---------------------------------------|---|
| standards | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1: 2005 EN 50085-2-1: 2002 NF C 68-102 |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C |
| IP degree of protection | IP40 |
| IK degree of protection | IK07 |

Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Green Premium product | Green Premium product |
| Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity | Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity |
| Reference not containing SVHC above the threshold | Reference not containing SVHC above the threshold |
| Available | Available |
| Need no specific recycling operations | Need no specific recycling operations |

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i poplunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric, Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.