



Glavno

Range of product	OptiLine 45
Cabling installation system	Trunking
Product or component type	Installation trunking
Colour tint	Polar white RAL 9003
Quantity per set	12 m

Komplementarno

Trunking material	Plastic
Trunking dimension	165 x 55 mm
Compartment partitioning	2 compartments
Fixing mode	By screws
Front opening size	45 mm
Material	PVC (polyvinyl chloride)
Length	2000 mm
Height	165 mm
Width	55 mm

Okolina

standards	73/23/EEC 93/68/EEC NF C 68-102 EN 50085-1 2005 EN 50085-2-1 2002
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
IP degree of protection	IP40
IK degree of protection	IK07

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.