



Glavno

Range	TeSys
Product or component type	Mechanical latch block
Product compatibility	LC1D115 LC1D150 LC1D80 LC1D95 LP1D80
[Uc] control circuit voltage	32/36 V AC 50/60 Hz 32/36 V DC

Komplementarno

Mounting location	Front side
Tripping control	Electrical Manual
[Ui] rated insulation voltage	690 V - conforming to IEC 60947-5-1
Power required in VA	25 for AC circuit
Power required in W	30 W for DC circuit
Mechanical durability	500000 cycles
Operating rate	1200 cyc/h
On-load factor	10 %
Product weight	0.09 kg

Okolina

product certifications	CSA UL
IP degree of protection	IP2x conforming to VDE 0106
protective treatment	TH conforming to IEC 60068
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric, Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.