



Glavno

Device short name	MX
Product or component type	Voltage release
Device application	Control
Range compatibility	Easypact CVS PowerPact Multistandard Compact NSX
Voltage release type	Shunt trip release
[Uc] control circuit voltage	24 V AC

Komplementarno

Control signal type	Impulse Maintained
Impulse duration	>= 20 ms
Threshold tripping voltage	0.7...1.1 x Un - during opening time
Supply inrush power	30 W
Mounting mode	Fixed
Response time	50 ms
Auxiliary connection terminal	Screw terminal 0...1.5 mm ²

Okolina

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0938 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0938 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
 Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.