


Podatkovni list proizvoda

Karakteristike

LV429426

vremenska odgoda – za oslobađanje napona MN –
48 V AC – 50/60 Hz



Glavno

Device short name	MN delay unit
Product or component type	Time delay auxiliary
Device application	Control
Range compatibility	Compact - Compact NSX Compact - Compact NSX DC Easypact - EasyPact CVS PowerPact - PowerPact Multistandard
Voltage release type	Undervoltage release
[Uc] control circuit voltage	48 V AC 50/60 Hz

Komplementarno

Impulse duration	200 ms
Time delay range	0.25 s
Threshold tripping voltage	0.35...0.7 x Un - during opening time 0.85 x Un - during closing time
Supply holding power	4.5 VA
Supply inrush power	200 VA
Mounting mode	Fixed

Okolina

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0909 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0909 - Schneider Electric declaration of conformity
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
 Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.