



Glavno

Range	Unica
Device application	Mounting
Product or component type	Cover frame
Aesthetic name	Unica Top
Number of gangs	1 gang
Fixing mode	Clip-in
Cover frame colour tint	Aluminium
Decoration colour	Aluminium

Komplementarno

Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) cover frame ASA + PC intermediate part
Standards	EN 60669-1
Height	80 mm
Width	90 mm
Depth	14 mm
Product weight	0.022 kg

Okolina

IK degree of protection	IK01
IP degree of protection	IP20
environmental characteristic	Acetone Alcohol Ammonia Bleach Liquid soap Oil Petrol UV resistant Window-cleaning fluid
environmental health and issues	Halogen free

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric, Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.