

## OVA34212E

Dardo Plus – upravljačka jedinica – punjiva unutarnja baterija



### Glavno

Product or component type	Control unit
Function	Addressable
Supply	Rechargeable internal battery
User language	Czech Dutch English German Hungarian Italian Polish Slovak

### Komplementarno

[Ue] rated operational voltage	220 V 50 Hz
Power consumption in VA	2 VA
Rated voltage	6 V 0.8 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Autonomy	0.5...1 h depending on the number of lights connected
Charging time	24 s
Output type	Line 1 1000 m
Operating distance	200 m for 2 nos. cable - 1 mm <sup>2</sup> cable cross section - 100 Nos. of light block 400 m for 2 nos. cable - 1.5 mm <sup>2</sup> cable cross section - 100 Nos. of light block 600 m for 2 nos. cable - 2.5 mm <sup>2</sup> cable cross section - 100 Nos. of light block

### Okolina

#### Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details	Reference contains SVHC above the threshold
Available	Available

#### Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.  
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.  
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.  
 Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.