



### Glavno

Range	PratiKa
Product or component type	Interlocked socket
Device short name	Unika socket
Plug, socket category	Low voltage
Poles description	3P + N + E
Network type	AC
Outlet standard	Industrial

### Komplementarno

Mounting mode	Panel-mounted
[In] rated current	63 A
[Ue] rated operational voltage	100...130 V
Network frequency	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	4 h
Protection type	Without protection
Product compatibility	Modular device
Plug, socket material	Self-extinguishing polymer housing:
Contacts material	Stainless steel pins: Stainless steel screws:
Connections - terminals	Captive screws
Cable cross section	<= 35 mm <sup>2</sup>
Cable outer diameter	<= 25 mm
Product weight	3 kg
Base dimension	140 x 430 mm
Height	430 mm
Width	140 mm
Depth	116 mm
Colour	Grey ( RAL 7035 )
Voltage colour	Yellow

### Okolina

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK09 conforming to EN 62262
fire resistance	750 °C conforming to IEC 60695-2-11
relative humidity	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
ambient air temperature for operation	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.