

PKS61B

Utičnica PratiKa–plava–2P+E–10/16 A–250V–
Njemački–IP54–podžbukna–stražnja strana



Glavno

Range	PratiKa
Product or component type	Socket
Device short name	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Poles description	2P + E
Network type	AC
Outlet standard	German

Komplementarno

[In] rated current	10 A 16 A
Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	250 V
Plug, socket material	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Contacts material	Pins: stainless steel Springs: stainless steel
Cover type	Lid
Device mounting	Flush
Mounting mode	Panel-mounted
Connections - terminals	Captive screws
Location of conductor inlet	Back
Product weight	0.05 kg
Base dimension	65 x 85 mm
Height	85 mm
Width	65 mm
Depth	45.2 mm
Colour	Blue

Okolina

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP degree of protection	IP54 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK09 conforming to EN 62262
fire resistance	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
relative humidity	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
ambient air temperature for operation	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.