

## Podatkovni list proizvoda

### Karakteristike

# PKY32G413

Utičnica PratiKa – brza – ravna – 32 A – 2P + E – 100... 130 V AC – panel



### Glavno

Range	PratiKa
Product or component type	Socket
Device short name	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Poles description	2P + E
Network type	AC
Outlet standard	Industrial

### Komplementarno

Mounting mode	Panel-mounted
Plug, socket, control station shape	Straight
[In] rated current	32 A
[Ue] rated operational voltage	100...130 V
Network frequency	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	4 h
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Contacts material	Brass sleeves:
Connections - terminals	Fast connection
Cable cross section	2.5...6 mm <sup>2</sup>
Product weight	0.221 kg
Base dimension	90 x 100 mm
Height	100 mm
Width	90 mm
Depth	127 mm
Colour	Grey ( RAL 7035 )
Voltage colour	Yellow

### Okolina

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP degree of protection	IP44 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK08 conforming to EN 62262
fire resistance	850 °C conforming to IEC 60695-2-1
relative humidity	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
ambient air temperature for operation	35 °C ( 86400 s )

### Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.  
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.  
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i popunnu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.  
 Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanosti, podružnica ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.