



**Glavno**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Range                              | Pragma                |
| Product or component type          | Door                  |
| Accessory / separate part category | Enclosure accessories |

**Komplementarno**

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Enclosure mounting              | Flush<br>Surface                   |
| Key number                      | Number to be stated                |
| Type of front cover             | Opaque                             |
| Door opening side               | Right or left                      |
| Number of horizontal rows       | 2                                  |
| 9 mm pitches                    | 36                                 |
| Number of 18 mm modules per row | 18                                 |
| Total number of 18 mm modules   | 36                                 |
| Enclosure/cubicle description   | Surface mounting<br>Flush mounting |
| Enclosure material              | Technoplastic                      |
| Width                           | 426 mm                             |
| Height                          | 450 mm                             |
| Depth                           | 20 mm                              |
| Colour                          | White ( RAL 9016 )                 |

**Okolina**

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| fire resistance                       | 750 °C                          |
| standards                             | IEC 60439-3                     |
| IP degree of protection               | IP40 conforming to IEC 60529    |
| IK degree of protection               | IK09 conforming to EN/IEC 62262 |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C                     |
| ambient air temperature for storage   | -25...60 °C                     |

**Contractual warranty**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i popunnu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.