



Glavno

Product or component type	Additional output module
Range compatibility	Altivar Easy 610 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Input/output type	3 relay output(s)
Discrete output number	3
Discrete output type	(R4, R5, R6) relay normally open, sampling time: <= 1 ms

Komplementarno

Electrical durability	100000 cycles
Minimum switching current	5 mA for 24 V DC
Maximum switching current	2 A at 250 V AC on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 5 ms 2 A at 30 V DC on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 5 ms 5 A at 250 V AC on resistive load, cos phi = 1 and L/R = 5 ms 5 A at 30 V DC on resistive load, cos phi = 1 and L/R = 5 ms
Electrical connection	Screw terminal block, 1.5 mm ² / AWG 16, 0.5 N.m
Product weight	0.4 kg

Okolina

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 1432 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1432 - Schneider Electric declaration of conformity

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.