



Glavno

Product or component type	Communication card
Range compatibility	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Communication port protocol	Profibus DP V1
Connector type	9-way female SUB-D connector
Transmission rate	1.5 Mbps 12 Mbps 187.5 kbps 19.2 kbps 3 Mbps 500 kbps 6 Mbps 93.75 kbps 9600 bps

Komplementarno

Number of addresses	1...126
Communication service	CiA 402 profile Communication monitoring can be inhibited, adjustable I/O data I/O profile PPO type 3 PPO type 4 PPO type 5 PPO type 8
Display type	1 LED for DX (data exchange) 1 LED for ST (status) Graphic display terminal Graphic display terminal for I/O data Graphic display terminal for reference received
Product weight	0.3 kg

Okolina

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric, Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.