



Glavno

| | |
|---------------------------|---|
| Range of product | Altivar |
| Product or component type | Encoder interface module |
| Range compatibility | Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular |
| Encoder type | High threshold logic (HTL) |
| [Us] rated supply voltage | 12 V DC 24 V DC 15 V DC |

Komplementarno

| | |
|--------------------------------|--|
| Supply current | <= 0.2 A (12 V DC) <= 0.175 A (15 V DC) <= 0.1 A (24 V DC) |
| Protection type | Overload protection Short-circuit protection |
| Cable distance between devices | <= 500 m |
| Maximum operating frequency | 12 kHz |
| Input signal | Push-pull differential: A/AB/B Push-pull single ended: AB Push-pull single ended: A Open collector differential: A/AB/B Open collector PNP: AB Open collector NPN: AB Open collector PNP: A Open collector NPN: A |
| Connector type | 1 removable spring connector |
| Product weight | 0.15 kg |

Okolina

Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Not Green Premium product | Not Green Premium product |
| Compliant - since 1702 - Schneider Electric declaration of conformity | Compliant - since 1702 - Schneider Electric declaration of conformity |

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i poplunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.