

Podatkovni list proizvoda

Karakteristike

XSPN15122

induktivni senzor XSP – cilindrični M30 – Sn 15 mm – kabel od 2 m



Glavno

Range of product	OsiSense XS
Series name	Application
Sensor type	Inductive proximity sensor
Sensor name	XSP
Sensor design	Cylindrical M30
Body type	Fixed
Type of output signal	Discrete
[Us] rated supply voltage	12...48 V DC
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529

Komplementarno

Detection face	Frontal
Supply voltage limits	10...58 V DC
Residual current	<= 0.5 mA for open state
Marking	CE

Okolina

product certifications	CCC
ambient air temperature for operation	-25...70 °C

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Will not be Compliant	Will not be Compliant

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i popununu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric, Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.