

Podatkovni list proizvoda
Karakteristike

XUYFVPTL61

stakleno optičko vlakno za senzor–difuzno–bočno–
 Visoka temp.–0,6 m–Sn 80 mm



Glavno

Range of product	OsiSense XU
Sensor name	XUY
Sensor design	Fiber design
Sheath type	High temperature
[Sn] nominal sensing distance	80 mm XUYAFV
End fitting type	Lateral with nickel plated brass, M4 x 0.7

Komplementarno

Electronic sensor type	Photo-electric sensor
Optic fiber material	50 μ glass
Sheath material	Flexible stainless steel
Detection system	Diffuse
Optic fiber length	0.6 m
Minimum bending radius	30 mm
Head mounting	M4 x 0.7
Product weight	0.056 kg

Okolina

ambient air temperature for operation	-25...200 °C
---------------------------------------	--------------

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i poplunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
 Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.