



Glavno

Accessory / separate part type	Cable
--------------------------------	-------

Komplementarno

Accessory / separate part designation	Bare cable
Accessory / separate part category	Cabling accessories
Cable length	50 m
Material	PvR (PVC/NBR) sheath
Colour	Matt black
Cable cross section	0.5 mm ²
Total number of wires	4
Wire insulation material	PVC
Flame retardance	Class C2 conforming to NF C 32-070
[Ue] rated operational voltage	300 V
[Ui] rated insulation voltage	2000 V conforming to NF C 32-201-1
Bending radius	Minimum 3 x external diameter
Tensile strength	10...35 N/mm ²
Hardness	70 shores A (tolerance: +/-5)
Product weight	2.22 kg

Okolina

ambient air temperature for operation	-35...90 °C
ambient air temperature for storage	-40...100 °C
environmental characteristic	Mineral resistant at 90 °C Soluble resistant at 90 °C Synthetic oils at 90 °C Without silicone Without un moulding agent

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0601 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0601 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
 Niti društvo Schneider Electric, Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.